

urovo

D6000

ТЕРМОПРИНТЕР

Простой в использовании и надёжный в работе принтер для изготовления маркировки товаров.

Удобное и универсальное подключение через USB порт.

Отсутствие необходимости в приобретении расходных материалов (красящей ленты, картриджа или чернил).

Прямая термопечать на этикет-ленте или термобумаге.

Простая настройка и удобный для пользователя интерфейс и панель управления.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ

Тип печати	Термопечать
Разрешение печати	203 DPI
Скорость печати, мм/с	101
Ширина печати, мм	40 - 120
Длина печати (максимальная), мм	2286
Диаметр рулона этикетки (макс), мм	130
Память	ОЗУ: 8МБ FLASH: 4 МБ
Тип бумаги	Термобумага
Интерфейсы	USB. Опционально - Wi-Fi, Bluetooth
Электропитание	Вх. AC 110 - 240 В. Исх. DC 24 В / 2 А. Внешний блок питания

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, мм	285 x 210 x 180
Вес, кг	1,6
Рабочая температура	От -5°C до +45°C
Температура хранения	От -10°C до +50°C
Влажность (для условий работы)	25% ~ 85% (без конденсации)
Влажность (для хранения)	10% ~ 90% (без конденсации)